KRAFT REMOVER

Decapant pentru lacuri si vopsele

Fisa Tehnica Nr. 01/03.05
Rev. 18.01.2011

Produs pentru indepartarea straturilor vechi de lac sau vopsea (pe baza de apa sau solvent). Indeparteaza chiar si straturi groase de vopsea.

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru indepartarea straturilor vechi de lac sau vopsea de pe suprafete din lemn, metal sau poliester.

CARACTERISTICI	BENEFICII
Putere mare de decapare	Indeparteaza straturi vechi sau groase de vopsea
Randament ridicat	Consum optimizat pe m^2
Compozitie speciala	Actioneaza eficient asupra vopselelor/lacurilor pe baza de apa sau solvent

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Valoare	Standard
Densitate (Kg/L)	1.33 (± 0.02)	ISO 2813
Viscozitate (cP)	0.43	ISO 2555
Compuşi Organici Volatili, VOC, (g/L)	800	SR EN ISO 11890-2
Temperatura de fierbere (^oC)	40	
Temperatura de aprindere (^oC)	28	
Limita de inflamabilitate inferioara (%)	0.9	
Limita de inflamabilitate superioara (%)	8	
Presiunea de vapori	196 mbar/0^{o}C 465 mbar/20^{o}C	
Termen de valabilitate	12 luni	

PUNEREA IN OPERA

Se aplica un strat gros de produs **NEDILUAT** pe suprafata. Se lasa sa actioneze timp de 4 - 8 minute. Cand filmul de vopsea sau lac se umfla si se increteste se indeparteaza cu un spaclu. Pentru straturile foarte groase de vopsea se repeta procedeul pana la indepartarea completa.

DRUCKFARBEN ROMANIA SRL
Str. Atomiştilor Nr. 17 - 23, Măgurele, Jud. Ilfov
Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01

e-mail: office@druckfarben.ro

KRAFT paints

KRAFT REMOVER

Decapant pentru lacuri si vopsele

Fisa Tehnica Nr. 01/03.05
Rev. 18.01.2011

Dupa ce s-a razuit filmul de pe suprafata, aceasta se curata cu apa sau solvent, se slefuieste si se desprafuieste.
Se aplica un strat nou de vopsea sau lac numai dupa ce suprafata s-a uscat complet si numai daca este foarte curata.
Uneltele se pot curata cu apa dupa utilizare.

ATENTIE!

Se utilizeaza numai de catre tehnicieni.

NU SE UTILIZEAZA LA TEMPERATURI MAI MICI DE 5 ºC SI MAI MARI DE 35 ºC (mediu ambient).

CONSUM: 2 - 4 m^2/L

AMBALARE: 0.75 L, 2.5 L

MASURI DE SECURITATE

R 10 - Inflamabil; R 20/21/22 - Nociv prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire; R 40 - Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente; R66-Expunerea repetata poate cauza uscarea sau craparea pielii;
S 2 - A nu se lasa la indemana copiilor; S 24/25 - Evitati contactul cu pielea si ochii; S 27 - Scoateti imediat toata imbracamintea contaminata; S 29/35 - Nu goliti la canalizare, aruncati acest produs si ambalajul sau (recipientul) numai dupa luarea tuturor masurilor de precautie posibile.
S 46 - In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul (recipientul) sau eticheta; S 51 - A se utiliza numai in spatii bine ventilate; S 52 - A nu se

utiliza pe suprafete mari in incaperi locuite.
Pentru mai multe informatii consultati Fisa de Securitate a acestui produs.

DEPOZITARE

Produsul se depoziteaza in spatii acoperite, uscate, ferite de actiunea directa a razelor solare, la temperaturi cuprinse intre 5 si 35˚C.

A SE FERI DE INGHET SI TEMPERATURI EXCESIVE !

Pe durata depozitarii, ambalajele trebuie sa fie inchise etans.

TÜV AUSTRIA
SYSTEM CERTIFIED
TÜV AUSTRIA CERT GMBH