siniat
Shaping the way people build

NIDA STANDARD 9,5







Descriere:

NIDA standard 9,5 mm este o placă din gips-carton formată dintr-un miez de gips, ale cărei suprafețe și margini longitudinale sunt acoperite de un carton special multistrat. Fața superioară este de culoare albă.

Caracteristici:

Grosime	9,5 mm
Lățime	1200mm
Lungime	1000mm/2000mm 2500mm/2600mm
Muchie	conică (BA)
Greutate*	7,15kg/m²
Densitate*	747kg/m³
Clasificare	placa tip A
Clasa de reacție la foc	A2-s1,d0
Conductivitate termică	0,25 W/mK
Rezistența la încovoiere în sens longitudinal	400N
Rezistența la încovoiere în sens transversal	160N
Ambalare	80plăci/palet 60plăci/palet (1200mmx1000mm)
Cod SAP	lungime 1000 mm 91352 lungime 2000 mm 91413 lungime 2500 mm 91415 lungime 2600 mm 91417

* Valori cu titlu informativ.

Placa îndeplineşte cerinţele normei SR EN 520+ A1: 2010.

Domenii de utilizare:

NIDA standard 9,5 mm este destinată pentru:

- realizarea coloanelor, pereților curbi, arcadelor, cu raza minimă de 1m
- placarea suplimentară a unor pereți sau plafoane deja existente
- corecții ale unor sisteme deja existente
- sisteme de gips-carton fără cerințe speciale de rezistență la foc sau la umiditate.

Uşor de tăiat,
fixat şi manevrat

Performanţă tehnică

Durabilitate

CE

Recomandări depozitare şi transportul plăcilor:

Calitatea înaltă a finisării cu ajutorul plăcilor din gips-carton NIDA standard 9,5 mm poate fi asigurată dacă se respectă următoarele recomandări:

- plăcile se transportă cu marginea transversală vertical sau cu mijloace de transport speciale adaptate (cărucioare, motostivuitoare, camioane)
- plăcile se depozitează pe paleţi sau distanţieri de lemn, dispuşi la o distanţă egală de aproximativ 50 cm între ei. Pachetele se vor depozita pe pardoseli uscate şi netede. Acest tip de depozitare împiedică apariţia deteriorărilor (deformări sau rupere)
- depozitarea şi montajul se efectuează la interior la temperaturi cuprinse între 5-40°C şi cu o umiditate relativă a încăperilor de maxim 60%
- plăcile care în timpul depozitării s-au umezit, trebuie uscate perfect înainte de montaj. În acest scop, se vor aşeza în poziţie verticală pe o pardoseală netedă, cu posibilitatea ca aerul să treacă liber printre ele
- nu se recomandă depozitarea pe perioade îndelungate la lumina directă a soarelui
- la depozitarea plăcilor trebuie să se ţină seama de capacitatea portantă a pardoselii. De exemplu: 80 plăci NIDA standard cu grosimea de 9,5 mm reprezintă o greutate pentru pardoseală de aprox. 568 kg/m².

Măsuri de protecţie:

Placa NIDA standard 9,5 mm nu este clasificată în categoria produselor cu grad de periculozitate mare. La montajul plăcilor se vor respecta regulile generale de sănătate şi securitate la locul de muncă. Se recomandă utilizarea uneltelor adecvate iar atunci când montatorul taie placa, să poarte cască, mănuşi şi ochelari de protecţie.

Certificare:

Sistem de management al calităţii implementat conform SR EN ISO 9001:2008.

an etex company