DECLARATIE DE PERFORMANTA

CE EN 13279-1

DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ

În conformitate cu ANEXA III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Nr. 2015DA033

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	**FP 26**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii:	**FP 26 (lotul este inscriptionat pe lateralul sacului)**
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată aplicabilă:	**Mortar predozat pe baza de ipsos pentru gletuirea peretilor la interior, conform SR EN 13279-1:2008**
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului:	**S.C. DURAZIV S.R.L Şos. Olteniţei nr. 202 Popeşti-Leordeni jud. Ilfov Tel/fax: 021.361.53.46 e-mail: office@duraziv.ro**
5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:	**Nu se aplica (vezi punctul 4)**
6. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii:	**SR EN 13279-1:2008 - Sistemul 4**
7. În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat: a efectuat şi a emis	**LABORATORUL DURAZIV S.R.L. - Şos. Olteniţei nr. 202, Popeşti-Leordeni jud. Ilfov. Incercari initiale de tip Raportul de Incercari 01.150/15.07.2015**
8. În cazul declaraţiei de performanţă pentru un produs pentru construcţii pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: şi a emis pe baza a efectuat şi a emis	**Nu se aplica**

DECLARATIE DE PERFORMANTA

9. Performanţa declarată

Caracteristici esenţiale	Performanţa	Standardul de incercari	Specificaţiile tehnice armonizate
Destinaţie	glet pentru interior	SR EN 13279-1	SR EN 13279-1:2008
Clasa de rezistenţă la foc	A1: produs incombustibil	SR EN 13501-1	
Timp punere în operă	cca. 90 min.	SR EN 196-3	
Rezistenţa la încovoiere la 28 zile	> 1 N/mm^2	SR EN 13279-2	
Rezistenţa la compresiune la 28 zile	> 2 N/mm^2	SR EN 13279-2	
Aderenţa la beton	> 0,1 N/mm^2 FP:B	SR EN 13279-2	
Conţinutul de sulfaţi, exprimat ca SO_3	48,21 %	SR EN 13279-2	
Clasa	Tencuială de ipsos pentru interior B1/20/2	SR EN 13279-1	

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9.
Acesata declaratie de performanta este emisa pe raspunederea exclusive a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

Marius Mircea TEREC-RADU
Director Operatiuni Adezivi

SOCIETATEA COMERCIALĂ DURAZIV S.R.L. ILFOV - ROMÂNIA

Popesti-Leordeni, 15 iulie 2015

DURAZIV
S.C. DURAZIV S.R.L
Şos. Olteniţei nr. 202
Popeşti-Leordeni jud. Ilfov
Tel/fax: 021.361.53.46
e-mail: office@duraziv.ro