siniat
Shaping the way people build

ADERA LISS
Glet de finisare

- ușor de aplicat
- șlefuire ușoară
- consum redus de material
- se obțin finisaje de calitate superioară, gata de vopsire









Descriere:

ADERA LISS este un glet pe bază de ipsos, de culoare albă, predozat cu aditivi speciali pentru a constitui un fundament durabil pentru finisarea pereților. În amestec cu apa, se formează o pastă omogenă cu timp de lucru extins și lucrabilitate superioară. După uscare se obține o suprafață finală netedă, uniformă, sticloasă reprezentând stratul ultim de finisare.

Caracteristici:

Granulometrie	0- 200 µm
Necesar de apă	60% (12 litri/20 kg material)
Consum specific	0,4-0,8 kg/m²/mm
Mod de aplicare	manual
Clasa de reacție la foc	A1
Valabilitate	12 luni
Ambalare	sac 5 kg 208 saci/palet sac 20 kg 54 saci/palet
Grosimea stratului de material	0-1 mm
Timp de lucru:	90-120 minute
Temperatura mediului de aplicare	minim 5° - maxim 35°
Umiditatea mediului de aplicare	maxim 60%
Cod SAP	sac 5 kg 112798 sac 20 kg 112796

Domenii de utilizare:

Pentru finisarea tencuielilor de ipsos, a gleturilor de nivelare si a placilor din gips-carton.

Preparare

Mixare

Aplicare

Mod de lucru

Preparare

- pentru prepararea pastei se utilizează vase şi ustensile curate
- se adaugă prin presărare pulbere în apă, niciodată invers
- elementele metalice vor fi înglobate şi protejate împotriva coroziunii

Aplicare

- se aplică pe suprafețe stabile, uscate şi bine curățate
- la aplicare se utilizează gletiera din oțel inoxidabil
- se aplică într-un strat sau în straturi succesive până la obținerea unei suprafețe plane
- grosimea de aplicare 0-1 mm
- în cazul în care se doreşte şlefuirea suprafeței se va utiliza şmirghel de granulație 180-220
- pentru suprafețele lucioase se utilizează amorsa **ADERA BETOPRIMER** iar pentru suprafețele foarte absorbante se utilizează amorsa **ADERA PRIMER UNIVERSAL**
- se utilizează la temperaturi mai mari de 5°

Măsuri de protecție:

Se lucrează cu echipament de protecție adecvat, ochelari şi mască de praf. La utilizări îndelungate se poartă mănuşi. Sacul se va ridica, îndoind genunchii şi ținând spatele drept. Se evită prăfuirea în mediul înconjurător. Nu se deversează produsul în rețeaua de canalizare. Se poate îndepărta cu deşeurile menajere biodegradabile

Condiții de depozitare:

Sacii se vor păstra pe paleți de lemn, în locuri acoperite, uscate şi ferite de intemperii. În cazul utilizării parțiale, închideți sacul cu grijă, pentru a putea fi folosit în aplicații ulterioare.

Certificare:

Produsul este conform cu prevederile standardului SR EN 13279-1:2009 "Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos".
Evaluarea conformității produsului este realizată prin controlul producției în fabrică şi prin încercări inițiale de tip, realizate în laboratorul producătorului.
Sistemul de management al calității este certificat şi evaluat periodic de către organismul de certificare AEROQ, având ca referință standardul SR EN ISO 9001:2008 "Sisteme de management al calității. Cerințe"

SINIAT SA
Str. Vulturilor Nr. 98, Etaj 5, Cod - 030857, Sector 3, Bucureşti, România,
Tel: (+40) 31 224 01 00, Fax: (+40) 31 224 01 01

B114/ 15.05.2014

an etex company