siniat
Shaping the way people build

ADERA PLANO
Glet de nivelare

- ușor de aplicat
- șlefuire ușoară
- se obțin suprafețe plane, gata de finisare









Descriere:

ADERA PLANO este un glet de nivelare pe bază de ipsos, predozat cu aditivi speciali, care constituie un fundament durabil pentru încărcarea și nivelarea pereților. În amestec cu apă, se formează o pastă omogenă cu timp de lucru extins și lucrabilitate superioară.

Caracteristici:

Granulometrie	0- 400 µm
Necesar de apă	35% (7 litri/20 kg material)
Consum specific	0.8-1 kg/m²/mm
Mod de aplicare	manual
Clasa de reacție la foc	A1
Valabilitate	12 luni
Ambalare	sac 5 kg 208 saci/palet saci 20 kg 54 saci/palet
Grosimea stratului de material	1-8 mm
Timp de lucru	50 - 70 minute
Temperatura mediului de aplicare	minim 5° - maxim 35°
Umiditatea mediului de aplicare	maxim 60%
Cod SAP	sac 5 kg 112797 sac 20 kg 112794

Domenii de utilizare:

Pentru acoperirea, încărcarea, egalizarea și nivelarea tencuielilor de ciment, ciment-var, ipsos, a suprafețelor din beton și/sau a altor suprafețe compatibile.

Preparare

Mixare

Aplicare

Mod de lucru

Preparare

- pentru prepararea pastei se utilizează vase şi ustensile curate
- se adaugă prin presărare pulbere în apă, niciodată invers
- elementele metalice vor fi înglobate şi protejate împotriva coroziunii

Aplicare

- se aplică pe suprafețe cu capacitate portantă, stabile, uscate, bine curățate şi fără pete de ulei, fără zone desprinse sau exfolieri
- la aplicare se utilizează gletiera din oțel inoxidabil
- se aplică într-un singur strat sau în straturi succesive până la obținerea unei suprafețe plane
- grosimea de aplicare 1-8 mm
- pentru suprafețele lucioase (tip beton) se utilizează amorsa **ADERA BETOPRIMER** iar pentru suprafețele foarte absorbante se utilizează amorsa **ADERA PRIMER UNIVERSAL**
- se utilizează la temperturi mai mari de 5°C

Măsuri de protecție:

Se lucrează cu echipament de protecție adecvat, ochelari şi mască de praf. La utilizări îndelungate se poartă mănuşi. Sacul se va ridica, îndoind genunchii şi ținând spatele drept. Se evită prăfuirea în mediul înconjurător. Nu se deversează produsul în rețeaua de canalizare. Se poate îndepărta cu deşeurile menajere biodegradabile

Condiții de depozitare:

Sacii se vor păstra pe paleți de lemn, în locuri acoperite, uscate şi ferite de intemperii. În cazul utilizării parțiale, închideți sacul cu grijă, pentru a putea fi folosit în aplicații ulterioare.

Certificare:

Produsul este conform cu prevederile standardului SR EN 13279-1:2009 "Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos".
Evaluarea conformității produsului este realizată prin controlul producției în fabrică şi prin încercări inițiale de tip, realizate în laboratorul producătorului.
Sistemul de management al calității este certificat şi evaluat periodic de către organismul de certificare AEROQ, având ca referință standardul SR EN ISO 9001:2008 "Sisteme de management al calității. Cerințe"

SINIAT SA
Str. Vulturilor Nr. 98, Etaj 5, Cod - 030857, Sector 3, Bucureşti, România,
Tel: (+40) 31 224 01 00, Fax: (+40) 31 224 01 01

B115/ 15.05.2014

an etex company